

Số: /TB-KT

Đồng Kỳ, ngày 05 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- UBND xã Đồng Kỳ;
- UBMTTQ xã Đồng Kỳ;
- Thôn Trại Nhì;

Phòng Kinh tế xã Đồng Kỳ Thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Xây dựng mới Ngầm dân sinh bản Trại Nhì.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh.
3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Đồng Kỳ. Địa chỉ: Thôn Đền Giếng, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh.
4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Trần Hữu Hà, số điện thoại: 0945225280.

5. Quy mô công trình xây dựng:

- Xây dựng mới ngầm dân sinh với tổng chiều dài khoảng 172,57m (bao gồm cả khu vực ngầm tràn và đường dẫn hai bên đầu ngầm), mặt đường dẫn dài 119,0m; mặt đường dẫn có chiều rộng 7,0m, lề đường rộng $0,75 \times 2 = 1,50\text{m}$; kết cấu mặt đường; Lớp 1: Bê tông xi măng mặt đường dẫn đá 2x4, M250#, dày 20cm; Lớp 2: rải nilon chống thấm bê tông; Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm mở rộng móng 20cm; Nền đường độ chặt yêu cầu $K=0.95$; Ngầm có chiều dài 53,57m, chiều rộng mặt ngầm 7,0m; kết cấu mặt ngầm: Lớp 1: Bê tông xi măng mặt đường dẫn đá 2x4, M250#, dày 25cm; Lớp 2: rải nilon chống thấm bê tông; Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm mở rộng móng 20cm; Nền ngầm đắp đất độ chặt yêu cầu $K=0.95$; cống ngầm thoát nước vị tại lý trình km 0 + 104.06 có khẩu độ BxH = 2x4,50x5,10 (m) bằng bê tông cốt thép thân cống ngầm, móng cống ngầm, bản mặt cống ngầm đá 1x2, M250#, Lớp bê tông lót móng đá 2x4, M150#, dày 10cm; trên lớp đá dăm đệm móng dày 10cm; bản mặt cống ngầm bằng bê tông cốt thép đá 1x2, M250#, dày 35cm; Khung dầm bê tông cốt thép mặt ngầm tràn; Bê tông dầm bản mặt cống ngầm cốt thép đá 1x2, M250#; gia cố tường cánh, móng tường cánh, chân khay, sân cống bằng bê tông cốt thép đá 1x2, M250#; trên lớp đá dăm đệm móng dày 10cm; gia cố tiêu năng, thành tiêu năng bằng bê tông xi măng đá 1x2, M250#, trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; Gia cố mái taluy, chân khay mái taluy ngầm tràn bằng bê tông xi măng đá 1x2, M250#, dày 20cm; Gia sân cống, chân khay sân cống ngầm thượng lưu, hạ lưu bằng bê tông xi măng đá 1x2, M250#, dày 25cm; trên lớp đá dăm đệm móng dày 10cm; Gia cố lòng suối bằng tường chắn bê tông xi măng đá 1x2, M250#

với tổng chiều dài 102,5m, móng đệm đá dăm lót móng dày 10cm; gia cố mái taluy, chân khay, bằng bê tông xi măng, đá 1x2, M250#; chân khay mái taluy, lòng suối đệm đá dăm móng dày 10cm; Gia cố rãnh dọc với chiều dài 270,39m bằng tấm bê tông cốt thép lắp ghép đá 1x2, M250# dày 7cm; bê tông xi măng móng rãnh đá 1x2, M250#, dày 7cm.

Xây dựng hệ thống gờ chắn bằng bê tông cốt thép kích thước gờ chắn: 0,5x0,25x0,25(m) cứ 1,0m bố trí 01 gờ chắn.

Xây dựng hệ thống biển báo an toàn giao thông: Móng đổ bê tông xi măng M200#; Lắp đặt biển báo tải trọng và biển báo ngầm tràn.

Xây dựng cột thủy chí báo hiện mực nước ngập bằng bê tông cốt thép M250# kích thước 150x200x1800(mm).

6. Danh sách các nhà thầu tham gia:

- Đơn vị khảo sát, thiết kế: Công ty CP xây dựng Trung Dũng Bắc Giang.
- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại HHD Việt Nam.
- Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Phát Bắc Giang.
- Đơn vị quản lý dự án:

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

- Ngày khởi công: 08/6/2026.
- Ngày hoàn thành: 05/12/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ, CV Phòng;
- Lưu: VT, HS.

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Văn Hiến